

**습식청소장비, K-3e/b/d,**

K-3 고성능 바닥세정기는 좁은 지역의 청소에 알맞은 보다 높은 청소수준을 만족시키는 컴팩트하고 효율이 높은 세정기입니다. 수동보행, 자동보행 및 전기식 등 다양한 종류의 장비를 환경에 맞게 선택하여 이용하실 수 있습니다.



투명 오수커버



원형 스퀴지



스커트보드



브러시 압력조절레버

**특징 :**

- 소음제어시스템 적용으로 동등제품에 비해 저소음
- 원형 스퀴지 적용으로 180도 회전시에도 오수를 완벽하게 처리
- 공구없이 스퀴지를 신속하고 간단히 교체 가능
- 미려하고 컴팩트한 설계로 붐비는 장소, 좁은 곳에서도 사용가능
- 브러시 외부에 스커트보드를 적용하여 세제나 오수 튀김을 방지
  - 충전기 내장으로 충전이 편리하고 수납공간절약
  - 인체공학적 설계로 작업피로감을 줄여 줌
  - 조작판넬이 선명하고 간편하여 청소작업에 집중이 가능
  - 투명 오수탱크 커버적용으로 오수량 확인이 용이
  - 브러시 압력조절 레버 부착으로 찌든 때 청소가 용이

제품사양 :

항 목	K3e(전기식)	K3b(수동보행식)	K3d(자동보행식)
청 소 폭	500mm (20")	500mm (20")	500mm (20")
스퀴즈폭	763mm	763mm	763mm
급수탱크용량	43L	43L	43L
오수탱크용량	57L	57L	57L
최대청소능력	2,200m <sup>2</sup> /h	2,200m <sup>2</sup> /h	2,450m <sup>2</sup> /h
브러시 압력	22.7Kg - 40.8Kg	22.7Kg - 40.8Kg	22.7Kg - 40.8Kg
주행방식	수동보행식	수동보행식	자동보행식(전·후진 구동)
최대주행속도	N/A	N/A	4.4km/h
전 원	230VAC	24VDC (12VDC BATT. x 2EA)	24VDC (12VDC BATT. x 2EA)
중 량	93Kg	143Kg	148Kg
크기(WxHxD)	1276 x 549 x 1093mm	1276 x 549 x 1093mm	1276 x 549 x 1093mm