


왁스 박리제

저취, 저자극의 고급형 강력박리제

제품명	세이브 S	제조원	김앤에스코리아(주)
규격	18.75L		
용도	왁스 및 기초 피막제 제거용 세제		
			
특징	<ul style="list-style-type: none"> - 묽은 왁스피막 및 때 제거 효과 우수. - 저 자극, 저 취의 강력 왁스 박리제. - 자극적이지 않고, 냄새가 적어 작업자의 피로도 감소 효과 우수. - 왁스 피막의 두께에 따른 희석 비율의 조정이 가능하며 알칼리제를 사용하지 않아 린스가 간편하며 효과 우수. - 희석 비율 (1 : 3 ~ 1 : 5물 비율) 		
사용방법	<ul style="list-style-type: none"> - 작업하기 전 바닥의 상태 확인한다. - 세이브 S 를 희석비율에 따라 희석한다 - 희석액은 맵(MOP)이나 도구를 이용하여 고르게 도포한다. - 희석액 도포 후 5분간 용해, 침투 시킨다.(단, 표면이 건조되지 않게 주의 한다 .) - 플로어 머신기나 오토스크러버에 흑색 패드 또는 철 패드를 부착하여 박리한다. - 박리 시 폐액을 신속하게 제거한 후 마르기 전에 깨끗한 물로 헹구어준다. - 표준 사용량 : 약 160평 / 희석액 1말 기준(18.75 L) - 주의사항 : #1. 세제는 반드시 희석해서 사용하십시오. <li style="padding-left: 40px;">#2. 용도 외 사용하지 마십시오 		