


## 왁스 박리제

저 자극, 저 취의 속효성 고농축 박리제 입니다.

제품명	푸쉬아웃 (Push out)	제조원	김앤에스코리아(주)
규격	18.75L		
용도	왁스 박리용 세제		
			
특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 냄새와 자극이 없어 작업시 안전</li> <li>- 고농축이며, 희석비율에 따라 박리시간 절약 가능.</li> <li>- 무기물을 사용하지 않아 스텐레스나 유리에 묻어도 부식이나 변색 안됨.</li> <li>- 기름때 제거에도 탁월한 효과</li> </ul>		
사용방법	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 푸쉬아웃을 1:2 ~1:6(물)의 비율로 희석한다.</li> <li>- 깨끗한 마포에 충분히 묻혀서 왁스 바닥에 골고루 바른다..</li> <li>- 10~20분 후에 기계솔로 박리를 한다.</li> <li>- 충분한 물로 2~3회 깨끗이 수세한다.</li> <li>- 바닥을 완전히 건조시킨다.</li> <li>- 왁스를 코팅한다</li> <li>- <b>표준사용량 : 약 150 평/ 희석액 기준 ( 18.75L )</b></li> </ul>		