


목재용 왁스

내구성이 우수한 우레탄 타입의 목재 전용 왁스입니다.

| | | | |
|---|--|------------|-------------------|
| 제품명 | 브레스우드 (Breath wood) | 제조원 | 김앤에스코리아(주) |
| 규 격 | 3.75L/18.75L | | |
| 용 도 | MDF, 후로링, 온돌마루, 천연목재, 합판마루 등 목재상재의 광택용 | | |
|  | | | |
| 특 징 | <ul style="list-style-type: none"> - 친환경 광택제 - 내마모성과 내구성이 우수 - 우레탄 에멀전을 사용하여 마루의 변색 및 뒤틀림 방지 - 황변현상이 없고 목재 특유의 은은한 색상을 유지시킴 - 중금속을 사용하지 않아 인체에 무해 | | |
| 사용방법 | <ul style="list-style-type: none"> - 목재 바닥에 오래 묶은 때 등을 중성세제(올크린 프로S)로 세정한다. - 바닥을 완전히 건조 시킨다.. - 브레스우드를 바닥에 골고루 도포한다. - 40분 정도 완전히 건조 시킨다. - 고광택 유지를 위해선 2~3회 같은 요령으로 재 도포를 한다. <p style="color: red; margin-top: 10px;">-표준사용량 : 약 350평 / 1회 코팅 시(18.75 L)</p> | | |