

기초 피막제

내구력과 실링 효과가 우수한 기초 피막제 입니다.

제품명	베이스 씬(Base Seal)	제조원	김앤에스코리아(주)
규 격	3.75L/18.75L		
용 도	아스타일, 대리석, 테라조, 도끼다시, 각종 화학상재의 기초 피막 형성		
			
특 징	<ul style="list-style-type: none"> - 화강석, 콘크리트, 비닐타일, 테라조 등에 사용하는 기초 피막제 - 석재 등의 하드 플로어에 우수한 접착력과 실링 효과. - 내구력이 강하고 어떤 광택제와도 사용이 가능 		
사용방법	<ul style="list-style-type: none"> - 도포전 박리제로 바닥의 묵은 왁스 피막을 제거한다.. - 잔류물을 완전히 제거한다. - 물로 2회 이상 깨끗하게 수세한다. - 바닥을 완전히 건조시킨다. - 왁스코팅은 1차 도포 후 30 ~ 40분간 충분히 건조시킨다, 고광택을 유지하려면 같은 요령으로 2 ~ 3회 재차 코팅 해준다 - 표준 사용량 : 약 350 ~ 400평 / 1회 코팅시(18.75 L) - 주의사항 : #1. 건조가 충분치 않으면 광택이 사라질 수 있으므로 반드시 충분히 건조시켜 주십시오. 		